

## Deklaracja właściwości nr 003

Kod identyfikacyjny typu produktu: *Drewno konstrukcyjne*

Typ: *Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym wg EN 14081-1:2005+A1:2011  
segregowane wg ČSN 73 2824-1*

Zamierzone zastosowanie: *Drewno do konstrukcji*

Producent: *Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek, Czechy*

System dokonywania oceny i weryfikacji stałości właściwości: *System 2+*

Jednostka notyfikowana: *Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., OS 1393, wykonał początkową inspekcję w zakładzie produkcyjnym oraz zarządzanie i zaświadczenie zgodności zarządzania produkcją 1393-CPR-0153.*

| Zasadnicze charakterystyki  | Właściwość  |                           |                                  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| Wytrzymałość na zginanie    | C30 (S13)   | C24 (S10)                 | C16 (S7)                         | EN 14081-1+A1                          |
| Wytrzymałość na ściskanie   |   |                           |                                  | EN 14081-1+A1                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie |   |                           |                                  | EN 14081-1+A1                          |
| Wytrzymałość na ścinanie    |   |                           |                                  | EN 14081-1+A1                          |
| Moduł sprężystości          |   |                           |                                  | EN 14081-1+A1                          |
| Reakcja na ogień            | D-s2, d0 (min. gr. 22 mm)   | D-s2, d0 (min. gr. 22 mm) | NPD                              | EN 14081-1+A1                          |
| Naturalna odporność         | grzyby rozkładające drewno<br>owady<br>termity<br>szkodniki morskie |                           | Klasa 4<br><br>NPD<br>NPD<br>NPD | EN 14081-1+A1                          |

| Deklarowane właściwości | Deklarowana wartość | Procedura klasyfikacji lub badania |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|

|                                       |                      |        |
|---------------------------------------|----------------------|--------|
|                                       |                      |        |
| Wilgotność                            | Do 24%               |        |
| Tolerancja wymiarowa do wymiaru 100mm | +2mm<br>-1mm         | EN 336 |
| Tolerancja wymiarowa na wymiar 100mm  | +4mm<br>-2mm         | EN 336 |
| Gęstość min.                          | 400kg/m <sup>3</sup> |        |
| Ochrona chemiczna min. odbiór         | NPD                  |        |
| Klasa penetracji ochrony chemicznej   | NPD                  |        |
| Powierzchnia drewna                   |                      | Cięta  |

NPD = bez deklaracji

Właściwości produktu są zgodne z właściwościami podanymi w tabelkach.

W imieniu i w zastępstwie producenta podpisał:

W Borohrádku, dnia 5.1. 2016

  
 .....  
 Miloš Bombera (prokurent)  
 "SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o."  
 Husova 31  
 5 1 7 2 4 B O R O H R Á D E K  
 IČO 490 23 039 DIČ CZ49023039  
 tel.: 494 389 011 fax: 494 389 016